

PrioNet BV

Bisonspoor 5004
3605 LV Maarssen
T: 0346 712400
F: 0346 712405

Stationsplein 11G
4461 HP Goes
T: 0113 715502
F: 0113 715503

E: info@prionet.nl
W: www.prionet.nl

KvK 30223797
Rabobank 12.83.74.691
BTW NL817670592B01

Instellingen PrioNet servers

PrioNet maakt voor haar telefonie- en datadiensten gebruik van diverse servers. Deze servers maken gebruik van verschillende URL's om de diverse deeldiensten te kunnen leveren. Hieronder een opsomming van deze URL's.

PrioNet DSL syteem

Aan uw vaste IPadres(en) zijn diverse diensten gekoppeld, waarvoor hieronder de specificaties;

DNS adressen;

Ns1.prionet.nl 90.145.32.32
Ns2.prionet.nl 90.145.32.33

Mailservers;

Voor uitgaande mail; smtp.prionet.nl 84.53.82.12 (uitgaande mailserver)

smtp2.prionet.nl 84.53.82.13 (rev Proxy)
Voor inkomende (POP); pop.prionet.nl 84.53.64.85

Prionet VoIP Sipserver toegang.

PrioNet gebruikt diverse URL's voor de toegang tot de telefonie interface t.b.v. het afleveren van gesprekken. U dient hiervoor alleen de URL namen te gebruiken. De ip-adressen zelf dient u niet in te voeren.

SipServer voor Nederlandse nummers (beginnen met 31): sipnl.prionet.nl
Sipproxy voor Nederlandse nummers (beginnen met 31): sipnl.prionet.nl

SipServer voor internationale nummers: sipint.prionet.nl
Sipproxy voor internationale nummers: sipint.prionet.nl

In alle gevallen wordt poort 5060 gebruikt voor de signalering.

Let op!

U dient in geen geval een Stunserver in te stellen in uw apparatuur. Een Sipproxy heeft namelijk dezelfde functionaliteit als een Stunserver. Zodoende is een Stunserver overbodig. Sterker nog!, deze werken elkaar tegen.

PrioNet telefonie beheersinterface

Om als klant in te loggen; <http://klant.prionet.nl>
Om in te loggen op uw nummer: <http://nummer.prionet.nl>
Om in te loggen als dealer: <http://dealer.prionet.nl>

Voor informatie omtrent de instellingen in firewalls e.d. raadpleeg onze whitepaper firewall instellingen.

Voor meer vragen kijk op www.prionet.nl of mail helpdesk@prionet.nl